

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyty styropianowe typu EPS T
INHERMO AQUESTIC
EPS-EN 13163 T1-L3-W3-S_b5-BS50-DS(N)5-SD(5-20)-CP4

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

INHERMO Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 4/2
e-mail: biuro@inthermo.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 13163:2012+A1:2015
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Jednostka Notyfikowana nr 1434)
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (1454)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Poziom/klasa/wartość graniczna/NPD ^{a)}	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Opór cieplny	Opór cieplny	R _D - Tabela 2	EN 13163:2012 + A1:2015
	Współczynnik przewodzenia ciepła	λ _D : 0,045 W/m*K	
Reakcja na ogień	Grubość	T2	
	Reakcja na ogień	d _N - Tabela 2	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości ^{b)}	E	
	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła ^{c)}	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła ^{c)}	
Trwałość właściwości		λ _D : 0,045 W/m*K	
Wytrzymałość na ściskanie	Trwałość właściwości	NPD	
	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu	NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie	BS50	
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	NPD	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD	
	Odporność na zamrażanie-odmrażanie	NPD	
	Długotrwała redukcja grubości	NPD	
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	NPD	
	Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	Tabela 2	
	Grubość, d _L	Tabela 2	
	Ściśliwość, c	Tabela 2	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia ^{d)}	-	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych ^{d)}	-	

a) NPD – właściwości użytkowe nieustalone; b) właściwości ogniowe EPS nie zmieniają się w czasie; c) współczynnik przewodzenia ciepła nie zmienia się w czasie; d) europejskie metody badań są w trakcie opracowania



Tabela nr 2 – Deklarowany opór cieplny R_D [$m^2 \cdot K/W$] w zależności od grubości wyrobu:

Grubość d_t [mm]	22	33	43	53
Deklarowany opór cieplny (RD) [$m^2 \cdot K/W$]	0,45	0,70	0,95	1,15
Szybywność dynamiczna [MN/m ³]	SD20	SD20	SD10	SD5
Ścisłość, c	CP4	CP4	CP4	CP4

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodnie z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Miejsce i data wydania:
Radomsko, dn. 02.01.2023 r.

IN THERMO

IN THERMO Sp. z o.o.
97-500 Radomsko
ul. Armii Krajowej 4/2
NIP: 772-24-14-861
REGON: 368992812

e-mail: biuro@inthermo.pl
www.inthermo.pl

IN THERMO Sp. z o.o.


Tomasz Skowronek
PREZES ZARZĄDU

